



Transsprint-S type FLW

De binnendeur voor vluchtwegen tot 4 x 4 meter.

De snelroldeur Transsprint-S FLW is een speciale binnendeur voor vluchtwegen en is door de TÜV Süd goedgekeurd als 'toegelaten voor vluchtwegen'.

De bewaking van de vluchtweg gebeurt met een betrouwbare radarmelder en de controle van de noodopeningsgrootte gebeurt met een cyclische test (elke 24 uur)

Een vergunning volgens het bouwrecht DIBT als enige vluchtweg is mogelijk na een eenmalige controle door een deskundige.



Toegelaten radarmelder die wordt gemonteerd in de vluchtwegrichting

Deurafmetingen transsprint_S FLW

max breedte (LB) 4.000 mm
max. hoogte (LH) 4.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 3,0/1,0 m/s
* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Bekleding

Versterkte pvc incl. groot zichtvenster
Doekdikte 1,5 mm
Windklasse 1

Noodopening

- Balancerende deurplaat en arbeidsstroomrem

Standaarduitrusting

- Betrouwbare radarmelder (bewaking in vluchtrichting) Controle van de noodopeningsbreedte en het deurmechanisme door een cyclische test om de 24 uur.

Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Aagaatgrijs

