



De snelle compacte deur

Met de compacte Speedlift kunt u de vormgeving van het gebouw optisch doortrekken op het deurblad. Dankzij de talrijke RAL-kleurencombinaties en uitvoeringen van de deursegmenten kunt u de Speedlift volledig volgens uw wensen vormgeven

Snel, veilig en stevig

Het geïntegreerde trekveermechanisme in de geleiderails biedt bijkomende ondersteuning voor de aansturing met frequentieomvormer.

Daardoor versnelt de poort tot een snelheid van 1,8 meter per seconde. Deze snelheid bespaart energie, voorkomt tocht op de werkplek en verhindert koude- of warmteverlies

De meelopende veiligheidsfotocellen zorgen voor een hoge veiligheid, zowel voor mensen als transportgoederen. Bovendien zorgt de stevige constructie voor een stille werking bij hoge snelheden.

Deurafmetingen

max. breedte (LB)	5.000 mm
max. hoogte (LH)	5.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid	2,0/0,8 m/s
* maximaal, afhankelijk van de poortafmetingen	

Deurblad

Uitvoering met alu-ramen sectie met beglazing en/of paneelvulling. Volledig gesloten met sandwichpanelen of een combinatie van sandwichpanelen en beglaasde secties

Noodopening

Bij stroomstoringen kan de deur met de hand worden geopend.

Optioneel:

Zelfopening na stroomstoring

Beschikbare kleuren

RAL naar keuze

**Uitgezonderd kleuren met pareffect, lichtgevende kleuren en metallic kleuren.