



# Minirapid AL

Zeer snelle en compacte binnendeur tot 5 x 5 meter.

Snel, compact en universeel inzetbaar, dat zijn de hoofdeigenschappen van de snelloop-roldeur Minirapid AL.

Dankzij de modulaire opbouw met de stabiele, zelfdragende zijconstructie heeft deze deur weinig plaats aan de zijkant nodig. De compactheid en flexibiliteit komen ook tot uiting in de deurplaat. De pvc-segmenten zijn verbonden met aluminium versterkingsprofielen. Daardoor kunnen afzonderlijke segmenten indien nodig eenvoudig en snel worden vervangen.

Voor de veiligheid van de Minirapid AL zorgen een afdekrail en een fotocel lichtlijst over een hoogte van 2500 mm in de dagmaat. Daarmee is een hoge veiligheid gegarandeerd.

## Deurafmetingen Minirapid AL

max breedte (LB) 5.000 mm  
max. hoogte (LH) 5.000 mm

## Snelheid\*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s  
\* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

## Bekleding- de sterke uitvoering

Versterkte pvc incl. zichtvensters en versterkingsprofielen uit aluminium  
Doekdikte 1,0 mm

## Noodopening

- Noodhandslinger

## Optioneel

- Automatisch openen door voeding (Noodstroom accu)  
- Noodhandketting  
- Anti-Crash  
- Omkasting Pantser

## Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Agaatgrijs

