



Transspeed TK

De uitvoering voor diepvriezers tot 4 x 4 meter.

Voorzien van verwarmingselementen, deurplaatspanning en een deurplaat uit 3 mm dikke versterkte PVC.

De uitvoering voor gekoelde zones. –TK, van de Transspeed-deur is voorzien van versterkte pvc-bekleding en werkt vorst-vrij door een speciaal in de geleiderails geïntegreerde verwarmingssysteem. Automatisch vast programmeerbare bewegingscycli OPEN/TOE zorgen voor bijkomende bedrijfszekerheid.

Deurafmetingen Trans-Rapid M

max breedte (LB) 4.000 mm
max. hoogte (LH) 4.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s

* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Bekleding - de sterke uitvoering

PVC 3 mm met 2 tussenstroken
Dubbelparige schuifnokken voor de geleiding van de bekleding.

Uitvoering

Met permanente spanning op de bekleding via trekveermechanisme

Noodopening

- Handslinger

Optioneel


- Automatisch openen door voeding (batterijbuffer)

Kleuren van de bekleding

RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 5010 Gentiaanblauw



7038 Agaatgrijs

