



Transspeed BS-T

De transparante uitvoering tot 6 x 6 meter.

Snel, geluidsarm en inzetbaar op plaatsen met sterke tocht.
Bekleding transparant met verticale strepen.

De snelloopdeur Transspeed is het kleine broertje van de Transrapid en onderscheidt zich door een lichtere bouwwijze en de compacte inbouwmaten.
De volledige deurconstructie is onderhoudsvriendelijk in de zelfdragende zijconstructie ondergebracht. Bovendien versnelt de aandrijving, links of rechts geplaatst, via de standaardsturing met frequentieomvormer tot een snelheid van maximaal twee meter per seconde.

Een geanodiseerd bodemafluitprofiel met geïntegreerde veiligheidslijst zorgt voor veiligheid.



Dubbelparige geleidenokken

Deurafmetingen Trans-Rapid K

max breedte (LB) 6.000 mm
max. hoogte (LH) 6.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s
* maximaal, afhankelijk van de deurafmetingen

Bekleding

Transparant pvc met verticale stroken,
Dubbelparige schuifnokken voor de geleiding van de bekleding (standaard)
Doekdikte 1,5 mm
Windklasse 2, 100 km/h

Optioneel

- Stalen winddrukbeveiliging met zijwaartse dubbelparige looprollen
- Automatisch openen door voeding (batterijbuffer)
- Arbeidsstroomrem (rem opent bij stroomstoring)
- Noodhandketting
- Anti Crash
- 3 mm Doek dikte → Windklasse 3
- Transparant doek, met verticale belijning

Kleuren van de stroken/bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Agaatgrijs

